


TAŚMA 30LED/M 1M • 24V • 7.2W • RGB • IP68 • 275LM • 12MM



7.2W /m
12V/24V DC
16.7cm sekcja cięcia dla 24V, 10cm dla 12V
3oz 10mm FPC
50000h L70 żywotność
Długość rolki 30m dla IP20, 10m dla IP66 / IP68
Gwarancja 3 lata

Wielokolorowa taśma LED do pracy ciągłej. Diody z możliwością zmiany barw. Dwuwarstwowy podkład PCB o grubości ścieżek miedzianych 3oz charakteryzuje się małymi spadkami napięcia oraz niższą temperaturą pracy. Na podłożu taśma klejąca 3M 300 LSE.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Symbol	SPB-30-68-RGB-24
EAN13	5901289753173
Kategoria ETIM	Węze i taśmy świetlne
Gniazdo	przewód
Model	Taśma
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym	NMLS
Możliwość ściemniania	tak
Moc [W]	7.2
Barwa światła	RGB
Ilość diod na metr	30
Klasa szczelności	IP68
Nadaje się do użytku	
Sekcja cięcia [cm]	16.7
Napięcie [V]	24
Rodzaj napięcia	DC
Strumień świetlny [lm]	275
Pobór mocy w trybie gotowości [W]	0
Kąt rozsyłu światła [°]	120
Odpowiedni kąt promieniowania	Kula 360°
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła	Bezkierunkowe źródło światła NDLS
Współczynnik trwałości	0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0.96

Z taśmą samoprzylepną	tak
Min. liczba cykli wł./wyt.	50000
Trwałość znamionowa L70/B50 w 25°C [h]	35000
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (CTLS)	tak
Połączone źródło światła (CLS)	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji (HLLS)	nie
Ośłona przeciwośnieniowa	nie
Szerokość [mm]	12
Wysokość [mm]	4.4

Wymiary

