




# Karta produktu

Data sheet / Produktkarte

## Profil LED

Profile LED / LED-Profil

# MICO



## Profil LED MICO Profile LED MICO / LED-Profil MICO

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 10 mm up to 10 mm / bis 10 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil okrągły – do punktowego oświetlenia dekoracyjnego obrazów, witryn sklepowych, wystawowych round profile – for the spot decorative lighting of pictures, shop windows, exhibitions / Rundprofil – zur Punktbeleuchtung von Bildern, Schaufenstern				

## Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15
<b>SLIM</b>					
⚙ PMMA 95%	⚙ PMMA 79%	⚙ PMMA 39%	⚙ PMMA 86%	⚙ PMMA 83%	⚙ PMMA 96%
⚙ PVC 84%	⚙ PVC 63%	⚙ PVC 38%			

## Zaśleпки do profilu LED MICO (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile MICO (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil MICO (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
<b>MICO</b>							

## Dodatkі Accessories / Zubehör

uchwyt MICO metalowy metal mounting clip MICO / Metallmontageklammer MICO	podstawka hinge joint base / Gelenk-Unterlage	przegub żeński female hinge joint / Gelenk weiblich	przegub męski male hinge joint / Gelenk männlich	zawias hinge / flaches Gelenk	profil pomocniczy METRO assembly profile METRO / Zusatzprofil METRO	śruba radełkowana knurled screw / Rändelgriffschraube

### MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED

Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen

DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C	DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C
15,4 W	19,6 W