TAŚMA LED COB • 24V • 16W • 2700-6500K • IP66 • 1480LM • RA90 • 10.3MM

16W /m
24V DC
Ra>90
2.63cm sekcja cięcia
2oz 10mm FPC
Długość rolki 10m
Gwarancja 3 lata

Profesjonalna taśma LED do pracy ciągłej, 608 Chip'ów na metr, z możliwością zmiany temperatury barwowej w zakresie 2700-6500K. Jednolite światło na całej długości taśmy. Szeroki kąt rozsyłu światła powyżej 160 stopni. Dwuwarstwowy podkład PCB o grubości ścieżek miedzianych 2oz charakteryzuje się małymi spadkami napięcia oraz niższą temperaturą pracy. Na podłożu taśma klejąca 3M 300 LSE.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Symbol	COB-608-66-CCT-24
EAN13	5901289757416
Kategoria ETIM	Węże i taśmy świetlne
Gniazdo	przewód
Model	Taśma
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym	NMLS
Możliwość ściemniania	tak
Moc [W]	16
Moc dla barwy białej [W]	16
Barwa światła	Biały
Ilość diod na metr	608
Klasa szczelności	IP66
Nadaje się do użytku	
Sekcja cięcia [cm]	2.5
Napięcie [V]	24
Rodzaj napięcia	DC
Temp. barwowa [K]	2700,6500
Wskaźnik oddawania barw CRI	94
Minimalny wskaźnik oddawania barw CRI	90
Maksymalny wskaźnik oddawania barw CRI	95
Wskaźnika oddawania barw R9	97
Klasa efektywności energetycznej	F
Strumień świetlny [lm]	1480
Strumień świetlny - barwa biała [lm]	1480
Kąt rozsyłu światła [°]	160
Odpowiedni kąt promieniowania	Kula 360°
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła	Bezkierunkowe źródło światła NDLS
Współczynnik trwałości	0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0.96
Współrzędne chromatyczności - x	0.353
Współrzędne chromatyczności - y	0.348
Z taśmą samoprzylempną	tak
Równoważna moc [W]	98
Zużycie energii - barwa biała [kW/1000h]	16
Min. liczba cykli wł./wył.	50000
Trwałość znamionowa L70/B50 w 25°C [h]	50000
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (CTLS)	tak
Połączone źródło światła (CLS)	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji (HLLS)	nie
Osłona przeciwolśnieniowa	nie
Temperatura robocza [°C]	-20 ~ 45
Długość [mm]	1000
Szerokość [mm]	10.3
Wysokość [mm]	1.9
Waga [kg]	0.025