

# TAŚMA LED COB • 24V • 8W • 3000K • IP20 • 770LM • RA90 • 8MM



8W /m  
24V DC  
100lm/W  
5.0cm sekcja cięcia  
Ra>90  
50000h L70 żywotność  
Długość rolki 10m  
Gwarancja 3 lata

Profesjonalna taśma LED do pracy ciągłej, o skuteczności świetlnej do 100lm/W. 320 Chip'ów pokrytych luminoforem. Jednolite światło na całej długości taśmy. Szeroki kąt rozsyłu światła powyżej 160 stopni. Na podłożu taśma klejąca 3M 300 LSE.



## Specyfikacja

| Parametr                                                    | Wartość                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                                      | COB-320-WW-24                                                                        |
| EAN13                                                       | 5901289756556                                                                        |
| Kategoria ETIM                                              | Węże i taśmy świetlne                                                                |
| Gniazdo                                                     | przewód                                                                              |
| Model                                                       | Taśma                                                                                |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | NMLS                                                                                 |
| Możliwość ściemniania                                       | tak                                                                                  |
| Moc [W]                                                     | 8                                                                                    |
| Moc dla barwy białej [W]                                    | 8                                                                                    |
| Barwa światła                                               | Biały                                                                                |
| Ilość diod na metr                                          | 320                                                                                  |
| Klasa szczelności                                           | IP20                                                                                 |
| Nadaje się do użytku                                        |  |
| Sekcja cięcia [cm]                                          | 5                                                                                    |
| Napięcie [V]                                                | 24                                                                                   |
| Rodzaj napięcia                                             | DC                                                                                   |
| Temp. barwowa [K]                                           | 3000                                                                                 |
| Wskaźnik oddawania barw CRI                                 | 92                                                                                   |
| Minimalny wskaźnik oddawania barw CRI                       | 90                                                                                   |
| Maksymalny wskaźnik oddawania barw CRI                      | 93                                                                                   |
| Wskaźnika oddawania barw R9                                 | 42                                                                                   |
| Klasa efektywności energetycznej                            | F                                                                                    |
| Strumień świetlny [lm]                                      | 770                                                                                  |
| Strumień świetlny - barwa biała [lm]                        | 770                                                                                  |
| Kąt rozsyłu światła [°]                                     | 160                                                                                  |
| Odpowiedni kąt promieniowania                               | Kula 360°                                                                            |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła                 | Bezkierunkowe źródło światła NDLS                                                    |
| Współczynnik trwałości                                      | 0.9                                                                                  |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego               | 0.96                                                                                 |
| Współrzędne chromatyczności - x                             | 0.443                                                                                |
| Współrzędne chromatyczności - y                             | 0.407                                                                                |
| Z taśmą samoprzylepną                                       | tak                                                                                  |
| Równoważna moc [W]                                          | 58                                                                                   |
| Zużycie energii - barwa biała [kW/1000h]                    | 8                                                                                    |
| Min. liczba cykli wł./wył.                                  | 50000                                                                                |
| Trwałość znamionowa L70/B50 w 25°C [h]                      | 50000                                                                                |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (CTLS)    | nie                                                                                  |
| Połączone źródło światła (CLS)                              | nie                                                                                  |
| Źródło światła o wysokiej luminancji (HLLS)                 | nie                                                                                  |
| Osłona przeciwośnieniowa                                    | nie                                                                                  |
| Temperatura robocza [°C]                                    | -20 ~ 45                                                                             |
| Długość [mm]                                                | 1000                                                                                 |



|                |       |
|----------------|-------|
| Szerokość [mm] | 8     |
| Wysokość [mm]  | 1.6   |
| Waga [kg]      | 0.025 |

